

まだまだ続く残暑に(暑さ対策)

どこでもひえひえエアコン!!

ポータブルスポットクーラー
「カンゲキくん」

100V専用 屋内型
50/60Hz兼用
据付工事不要

コンパクトで持ち運びラクラク!
質量11.4kg(取手付)

制御パネル
風量切替 A/C
LED点灯 ON/OFF
電源ランプ

排熱用ダクト付
(フレキシブル)
1.5m

ドレンホース
3m
(付属)

入力電線
3m
ボックスプラグ
①・②
どちらにも
対応

いつでも、どこでも、快適空間。

ガレージ 工場作業
D.I.Y や現場作業 レジャー

吹出口で周囲より-10°C以上の冷却効果!!

-4.0°C	-4.5°C	-6.5°C	-15.0°C	周囲との温度差
0.8m/s 0.2m/s	1.6m/s 1.0m/s	2.2m/s 1.9m/s	8.2m/s 6.4m/s	(HIGH) 中心風速 (LOW)
21°C	20.5°C	18.5°C	10°C	吹出口 排熱 外気温 25°C
3m	2m	1m	直近	

※計測値は当社実測値です。ご使用の環境下により異なります。
上記仕様は、周囲温度25°C/相対湿度49%のときのものです。
※周波数60Hzで計測。50Hzのご使用でも同程度で誤差はありません。

風量調節 2段階
風向調節 上下・左右 手動
安全装置 ドレン満水検知・傾斜センサー

(冷媒ガス)
R-134a使用
オゾン破壊係数
0
(GWP値*1430)

※1: GWP値(地球温暖化係数)とは二酸化炭素を基準に、大気中に放出された際の温暖化効果の相対的な強さを示す指標です。

余計な工事は一切不要!!
頑丈な取手付きなので
手軽に持ち運んで、どこでも
快適な涼しさが味わえます。

※屋内仕様となります。水濡れにご注意ください。
※スポットエアコンは対人用、対物用です。部屋全体を
冷却するものではありません。
※季節商品の為、メーカーに在庫がなくなると今季販売終了と
なる場合がございます。

●定格電圧	100V
●定格周波数	50/60Hz
●入力電圧範囲	90~110V
●圧縮機	0.11W
●定格電流	
※排熱用ダクト付・LEDライト未点灯時	
50Hz	送風 (電) 0.13A (電) 0.08A 冷風 (電) 1.98A (電) 1.97A
60Hz	送風 (電) 0.12A (電) 0.08A 冷風 (電) 2.16A (電) 2.12A
●消費電力 ※排熱用ダクト付・LEDライト未点灯時	
50Hz	送風 (電) 6.17W (電) 4.4W 冷風 (電) 14.7W (電) 14.4W
60Hz	送風 (電) 6.5W (電) 4.3W 冷風 (電) 18.0W (電) 17.5W
●力率 (50Hz): (電) 0.74 (電) 0.73 (60Hz): (電) 0.83 (電) 0.82	
●冷房能力 (50/60Hz) 0.41kW	
●冷媒封入量 90g	
●使用環境湿度 15°C ~ 40°C	
●使用環境湿度 0 ~ 90%	
●ダクト長さ (標準) 0.3m / (選別) 1.5m	
●ドレンダンプ 0.2ℓ(満水検知時、自動で流路に切り替わります。)	

ムサシ
工場扇50cm壁・床タイプ



昭和商会
熱中症処置応急セットTN



アイリスオーヤマ
ポンツ! deクール(冷却パウチ)



ninebot ナインボットシリーズ

Kickscooter ES2
(キックスクーター・イーエスツー)

蹴り出して加速した後は手元のレバーで
アクセル、ブレーキの操作ができ、安全かつ快適な
走行を実現しました。



S-PRO(エスプロ)

脚と身体の重心操作だけで簡単に操作可能な
シンプルモビリティ。
軽量でコンパクト、かんたん操作、走行距離30km、
フロントライトとバックライトを搭載。




GoKart Kit(ゴーカートキット)

S-PROに装着すると4輪走行が可能に。
操作は電子制御で『ハンドル、アクセル、ブレーキ』とカートに
必要な基本構成となっており初心者の方も安心して走行できます。



組立簡単!

Ninebot mini Pro
国定用アタッチメント
を装着して固定する。



姫路本社 ☎079-297-0001
〒670-0971 兵庫県姫路市西延末101-1
FAX.079-297-0005 E-mail.info@airwel.jp

豊岡営業所 ☎0796-22-6284
〒668-0842 兵庫県豊岡市中郷149
FAX.0796-22-6286 E-mail.toyooka@airwel.jp