

IRIS OHYAMA

高天井用LEDランプ

1 高天井用LED照明でランニングコストをお得に

LED照明に切り替えた場合、従来の水銀灯と高天井用LED照明（水銀灯400W）とを比較して、約2.8年で初期投資の回収ができます。

＜一般的な水銀灯と高天井用LED照明のサイクルコスト比較（100台あたり）＞

電気代単価
21.0円/kWh

1日あたり点灯時間
12.0時間/日

年間稼働日数
260日/年

約2.8年ではほぼ同額

※LDR172N-E39/60 100台使用の比較になります。（工場350坪想定）
※LEDの初期導入費用と施工費を入れた試算になります。
※従来電球・安定器の交換費用（商品代・交換作業代）を含みます。

2 LEDは長時間明るく光り続けます

従来の水銀灯は、ランプ交換直後から急激に明るさが減衰していきます。一方、LED照明はゆるやかに減衰し、約60000時間後に70%の明るさになります。交換直後に暗くなり始める水銀灯と違い、LED照明は長時間明るく光り続けます。

LEDなら明るさ長持ち

100%
90%
80%
70%
明るさ

時間

水銀灯

水銀灯交換

LED

水銀灯交換

3 少ない消費電力で同等の照度を実現

＜水銀灯とLEDランプの明るさ比較＞

水銀灯400W
配光角117° 16台
床面平均照度：170lx
最大照度：213lx

LEDランプ
配光角120° 16台
床面平均照度：163lx
最大照度：198lx

消費電力合計：6400W

消費電力合計：2032W

【計算条件】
床面積：30m×30m 天井高さ：10m 器具施工高さ：8m
4×4配灯 16灯 保守率0.8 反射率70%、壁50%、床20%

4 LEDだから瞬時に点灯・再点灯可能

従来の水銀灯に比べ瞬時に点灯することができ、こまめな点灯・消灯で省エネに貢献します。

水銀灯

LEDランプ

徐々に明るく

瞬時に点灯

50 100 200 300 (lx)

5 環境配慮 CO2最大約69%削減*1

ランプや器具の長寿命化によりメンテナンスの頻度や廃棄を減らすことで、CO2の削減に貢献します。
※CO2排出係数0.39-CO2/kWhで算出。

最大69%削減*1

6 豊富な品揃え

ご使用の器具や設置場所によって、様々なバリエーションをラインナップ。

ファン内蔵タイプ

標準タイプ

ファンレスタイプ

静音

静音なので店舗等におすすめです。

1Wあたり111lmの高効率、ファンレスの静音タイプです。

必要照度や設置の高さに合わせて配光角度が選べます。

60° 90° 120° 170°

ビームの開き

※2 広配光タイプのみ。

既存器具を利用して取り付けできるE39口金タイプのLEDランプです。

LDR172N-E39/120
41,000円(税抜)

SUPER

チタンコーティングお買い得超硬バーセット

SBT310S
メーカー希望小売価格
¥16,400

SBT606S
メーカー希望小売価格
¥24,700

SBT310S

Φ3mm 10本組セット

SBT1A03 2本 SBT4A01 1本
SBT2A02 2本 SBT5A01 2本
SBT3A01 2本 SBT8A02 1本

12,000円(税抜)

SBT606S

Φ6mm 6本組セット

SBT1C06 2本
SBT2C06 2本
SBT3C03 2本

18,000円(税抜)

【特長】
難削材加工に最適！
酸化・摩耗・熱に強い
切粉ハケ・大幅な寿命向上

SBT310S			
品番	b	ℓ	L
SBT1A03	3.0	14	38
SBT2A02	3.0	14	38
SBT3A01	3.0	12.7	38
SBT4A01	3.0	9.5	38
SBT5A01	3.0	16	38
SBT8A02	3.0	2.5	38

SBT606S			
品番	b	ℓ	L
SBT1C06	9.5	19	63
SBT2C06	9.5	19	63
SBT3C03	9.5	19	63

チタンコーティング処理により、表面高度が高く・バー寿命が長く・切粉のハケが良くなりおすすめです！！

b

ℓ

L

tipman

アーク溶接ノズル専用クリーナー スパットル

Hand powered Nozzle Cleaner SPATTOL

NEW

半自動溶接機ノズル対応

スパッタを素早く取る！

手軽 Clean Easy
どんな場所でもノズルのお掃除が簡単

手動 Hand Powered
電源不要の手動式だからECO

小型 Handy Size
どこへでも持って行けるコンパクト設計

SPT-12
ノズル内径φ12~15

SPT-16
ノズル内径φ16専用

【特長】
ノズルを外さず、クリーニング！！
使用方法が簡単で誰でも使用出来ます！

半自動溶接機の溶接ノズルに付着したスパッタを除去排出し溶接品質を確保！！

＜規格＞
SPT-12
ノズル内径 φ12~15
3,780円(税抜)

＜規格＞
SPT-16
ノズル内径 φ16専用
3,780円(税抜)

1 スパットル後部のノブを後ろに引き出します。
※スパットルのカッターが奥に引込まれます。

2 スパットル先端のカッター部をスパッタで汚れた溶接ノズルに被せるように差込みます。

3 スパットル後部のノブをしっかりと押込みます。

4 スパットル本体を時計回りに2~3回、回転させます。

5 スパットルを溶接ノズルから引き抜くとノズル先端のスパッタが取り除かれます。
※スパットル後部のノブを再び後ろに引き出すとスパッタが機から排出できます。

Hitachi Koki

電気ディスクグラインダ

G 10SH4

◆目玉商品について◆
数量10台限定の大特価となっております。無くなり次第終了とさせていただきますので、御注文はお早めをお願い致します。御注文の際には『チラシを見た』とお伝え下さい！

10台限り
7,980円(税抜)

【特長】
ハイパワー960W高性能モーター搭載！！
クラス最高の粉じん耐久性を発揮！
信頼のアルミダイキャストボディ！
滑りにくい、新形状ハウジンググリップ採用！
リブ形状の見直しにより、滑りにくく安定した握りを実現。

ツールレスホイールガード

●工具を使わずレバーで固定・解除ができます。

③レバーを閉じて固定する

①レバーを開き解除する

②ホイールガードを回転させる

Hitachi Koki
100mm 細径
日立電気ディスクグラインダ
G 10SH4

トイシ寸法	100mm×3mm×15mm
電源	単相100V
電流	7.4A
消費電力	720W
回転数	12,000回/分
質量	1.6kg
コード	3心・2.5m
標準付属品	レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ
トイシ取付シャフト寸法	10(1.5)mm×10mm